







apparecchio di illuminazione da terra per interni ed esterni. realizzato in alluminio peraluman, dimensioni massime 280x280mm/11x11” h.338mm/13.3”, completo di 4 piedi. modelli: big feet con vetro antiurto trasparente. big feet con vetro antiurto sabbiato. kit E26 orientabile 75W. alimentatore 120V 50-60Hz incluso. accessori: alette frangiluce orientabili, cavo con interruttore e spina. finiture: alluminio peraluman.

wet location rated floor-standing light fitting for indoor and outdoor use. made of peraluman aluminium, maximum size 280x280mm/11x11” h.338mm/13.3”, with 4 feet. versions: big feet with trasparente shock-resistant glass. big feet with sanded shock-resistant glass. E26 75W adjustable kit. 120V 50-60Hz power supply included. accessories: adjustable anti-glare louvres, cable with switch and plug. finishes: peraluman aluminium.

premi · awards form francoforte 1996. lumiere d’argent parigi 1997.



big feet wet


f4.002.10.u alluminio peraluman · peraluman aluminium 5.4kg 12lb

componenti. components.

f9.004.07 vetro trasparente · transparent glass 3,1kg 6.8lb


f9.004.08 vetro sabbiato · sanded glass 3,1kg 6.8lb





kit E26	120V 50-60Hz	K	Ⓢ	ⓘ
f9.002.01.u	E26	75W	0,4kg	0.9lb






accessori. accessories.			
-------------------------	--	--	--

f9.002.08	alette frangiluce orientabili · adjustable louvre	0,4kg 0.9lb
------------------	---	----------------



f9.002.07	anello anti riflesso per E26 anti-glare ring for kit E26	0,05kg 0.1lb
------------------	---	-----------------



accessori. accessories.		dry		
-------------------------	--	-----	--	--

f9.002.09.u	cavo con interruttore e spina cable with switch and plug	0,05kg 0.1lb
--------------------	---	-----------------



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx			120V 50-60Hz		A		wet		tsc		US		i	
Vbx.xxx.xx		nero55		3000K		35W		20°		0,8kg		1.8lb		
h		i		l		m		n		g				

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments